941 OAK DRYBACK



Embossing:	Overall
V-Groef:	micro-bevel 4V
Basis materiaal samenstelling:	100% Polyvinylchloride
Project geschikt:	Nee
Totale hoogte:	2 mm
Dikte slijtlaag:	0,3 mm
Aantal M2 in verpakking:	5,02 M2
Aantal in verpakking:	18
Unieke planken:	4
Brandklasse:	Bfl - S1
Geschikt voor vloerverwarming:	Ja - tot max 27 graden
Statische oplading:	<2,0
Kleurvastheid bij kunstlicht:	6-8
Warmte doorlaatbaarheid:	0,011 Kw/m2
Slipweerstand:	Class R10
Land van oorsprong:	China
Tariefcode:	39181090









VERKRIJGBAAR IN:



Omschrijving: Oak Dryback 9510 22,86 x 121,92 VPE: 3,34m2
PVC Dessin: Plank



Omschrijving: Oak Dryback 9520 22,86 x 121,92 VPE: 3,34m2
PVC Dessin: Plank



Omschrijving: Oak Dryback 9530 22,86 x 121,92 VPE: 3,34m2
PVC Dessin: Plank

Hamat B.V.
Spoelstraat 16 8281 JT Genemuiden
Nederland
verkoop@hamat.com

Hamat B.V. verklaart dat de geleverde producten voldoen aan de eisen zoals gespecificeerd en vermeld in de laatste edities van de technische informatie. De producten zijn geproduceerd en getest volgens de procedures overeengekomen in ons kwaliteitssysteem. De tests zijn uitgevoerd volgens de voorgeschreven normen.

941 OAK DRYBACK



Omschrijving: Oak Dryback 9540 22,86 x 121,92 VPE: 3,34m2

PVC Dessin: Plank



Omschrijving: Oak Dryback 9550 22,86 x 121,92 VPE: 3,34m2

PVC Dessin: Plank

Om productietechnische redenen kunnen de kleuren afwijken. Gewichts- en maataanduidingen zijn altijd bij benadering.

Online bekijken

Hamat B.V.
Spoelstraat 16 8281 JT Genemuiden
Nederland
verkoop@hamat.com

Hamat B.V. verklaart dat de geleverde producten voldoen aan de eisen zoals gespecificeerd en vermeld in de laatste edities van de technische informatie. De producten zijn geproduceerd en getest volgens de procedures overeengekomen in ons kwaliteitssysteem. De tests zijn uitgevoerd volgens de voorgeschreven normen.